



SPIERINGS SK599-AT5 DRAAGLASTTABEL (50 meter)

 SPIERINGS KANEN	Merk: SPIERINGS		Type: SK599-AT5																																																																			
	Kraankenmerk																																																																					
Serienummer: 599..	Kraangroep : 3 vlg. NEN 2018	Kraankengetal 105	Max. last 9,0 ton	Max. vlucht bij max. last 13 m	Max. ton-meter cap. 117 tm	Max. Gieklengte 50 m																																																																
Bouwjaar: 20..	Lastspectrum : 2 vlg. NEN 2018 Gebruiksklasse : A vlg. NEN 2018 Stabiliteit : vlg. NEN 2022																																																																					
Snelheden Giek horizontaal / 30° getopt <table border="1"> <tr> <td>m/min</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>9000</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>4500</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2250</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>0</td> </tr> </table>		m/min	kg	20	9000	32	4500	50	2250	75	0	Alle bewegingen hydraulisch traploos regelbaar. 30° Toppen vanuit kraankabine of afstandsbediening. De kraan geheel strijken bij windkracht 9 (21 m/sec) en wanneer de kraan voor een langere periode onbeheerd wordt achtergelaten.		Kraan volledig geballast : 9550 kg. Zwenkbereik onbeperkt (360°) in afgestempelde stand. Opgesteld verrijden alleen mogelijk met inachtneming van strikte voorschriften (zie handleiding).		Aangegeven last is bedrijfslast. In alle gevallen twee hijsparten. Max. reeptrek 4500 kg. Windoppervlak last max. 1,0 m ² /ton. Temperatuurbereik : -15°C tot +40°C.																																																						
m/min	kg																																																																					
20	9000																																																																					
32	4500																																																																					
50	2250																																																																					
75	0																																																																					
		0 - 70 m/min 0-0,9 omw/min		Kraan afgestempeld vlg. voorschrift. Stempelvierhoek : 7,50 x 7,66 m Werken toegestaan t/m windkracht 6 (14 m/sec) Stempelvierhoek : 7,50 x 5,72 m Werken toegestaan t/m windkracht 6 (14 m/sec) Maximale afstempelcracht: 440 kN																																																																		
Hijstabel afstempeling 7,50 m x 7,66 m																																																																						
Giek horizontaal Haakhoogte 23,8 / 32,6 m (hoogte onder de giek 25,8 / 34,6 m)																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>3,5</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>Vlucht (m)</td> </tr> <tr> <td>9000</td> <td>9000</td> <td>7670</td> <td>6630</td> <td>5830</td> <td>5195</td> <td>4680</td> <td>4255</td> <td>3895</td> <td>3590</td> <td>3325</td> <td>3095</td> <td>2890</td> <td>2710</td> <td>2550</td> <td>2405</td> <td>2270</td> <td>2155</td> <td>2045</td> <td>1945</td> <td>Last (kg)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8315</td> <td>7115</td> <td>6205</td> <td>5495</td> <td>4925</td> <td>4460</td> <td>4070</td> <td>3735</td> <td>3450</td> <td>3205</td> <td>2990</td> <td>2795</td> <td>2625</td> <td>2475</td> <td>2335</td> <td>2210</td> <td>2100</td> <td>1995</td> <td>1900</td> </tr> </table>							3,5	13	15	20	25	30	35	40	45	50	Vlucht (m)	9000	9000	7670	6630	5830	5195	4680	4255	3895	3590	3325	3095	2890	2710	2550	2405	2270	2155	2045	1945	Last (kg)			8315	7115	6205	5495	4925	4460	4070	3735	3450	3205	2990	2795	2625	2475	2335	2210	2100	1995	1900											
3,5	13	15	20	25	30	35	40	45	50	Vlucht (m)																																																												
9000	9000	7670	6630	5830	5195	4680	4255	3895	3590	3325	3095	2890	2710	2550	2405	2270	2155	2045	1945	Last (kg)																																																		
		8315	7115	6205	5495	4925	4460	4070	3735	3450	3205	2990	2795	2625	2475	2335	2210	2100	1995	1900																																																		
Giek 30° getopt																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>3,5</td> <td>37,8</td> <td>39,8</td> <td>42,7</td> <td>45,6</td> <td>48,5</td> <td>51,4</td> <td>54,2</td> <td>56,3</td> <td>Hijshoogte (m)</td> </tr> <tr> <td>9000</td> <td>11,5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>43,5</td> <td>Vlucht (m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8595</td> <td>7155</td> <td>6115</td> <td>5330</td> <td>4715</td> <td>4225</td> <td>3820</td> <td>3480</td> <td>3195</td> <td>2950</td> <td>2735</td> <td>2545</td> <td>2380</td> <td>2235</td> <td>2100</td> <td>1980</td> <td>1900</td> <td>Last (kg)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9000</td> <td>7810</td> <td>6595</td> <td>5700</td> <td>5005</td> <td>4460</td> <td>4010</td> <td>3645</td> <td>3330</td> <td>3065</td> <td>2835</td> <td>2635</td> <td>2460</td> <td>2305</td> <td>2165</td> <td>2040</td> <td>1925</td> <td></td> </tr> </table>							3,5	37,8	39,8	42,7	45,6	48,5	51,4	54,2	56,3	Hijshoogte (m)	9000	11,5	15	20	25	30	35	40	43,5	Vlucht (m)		8595	7155	6115	5330	4715	4225	3820	3480	3195	2950	2735	2545	2380	2235	2100	1980	1900	Last (kg)		9000	7810	6595	5700	5005	4460	4010	3645	3330	3065	2835	2635	2460	2305	2165	2040	1925							
3,5	37,8	39,8	42,7	45,6	48,5	51,4	54,2	56,3	Hijshoogte (m)																																																													
9000	11,5	15	20	25	30	35	40	43,5	Vlucht (m)																																																													
	8595	7155	6115	5330	4715	4225	3820	3480	3195	2950	2735	2545	2380	2235	2100	1980	1900	Last (kg)																																																				
	9000	7810	6595	5700	5005	4460	4010	3645	3330	3065	2835	2635	2460	2305	2165	2040	1925																																																					
Hijstabel afstempeling 7,50 m x 5,72 m																																																																						
Giek horizontaal Haakhoogte 23,8 / 32,6 m (hoogte onder de giek 25,8 / 34,6 m)																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>3,5</td> <td>8,4</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>Vlucht (m)</td> </tr> <tr> <td>9000</td> <td>8250</td> <td>6420</td> <td>5240</td> <td>4410</td> <td>3795</td> <td>3325</td> <td>2950</td> <td>2645</td> <td>2390</td> <td>2180</td> <td>2000</td> <td>1840</td> <td>1705</td> <td>1585</td> <td>1480</td> <td>1385</td> <td>1295</td> <td>1220</td> <td>1150</td> <td>1085</td> <td>1025</td> <td>Last (kg)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9000</td> <td>7230</td> <td>5775</td> <td>4790</td> <td>4080</td> <td>3545</td> <td>3125</td> <td>2790</td> <td>2510</td> <td>2280</td> <td>2085</td> <td>1915</td> <td>1770</td> <td>1645</td> <td>1530</td> <td>1430</td> <td>1340</td> <td>1260</td> <td>1185</td> <td>1115</td> <td>1055</td> <td>1000</td> </tr> </table>							3,5	8,4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	Vlucht (m)	9000	8250	6420	5240	4410	3795	3325	2950	2645	2390	2180	2000	1840	1705	1585	1480	1385	1295	1220	1150	1085	1025	Last (kg)		9000	7230	5775	4790	4080	3545	3125	2790	2510	2280	2085	1915	1770	1645	1530	1430	1340	1260	1185	1115	1055	1000						
3,5	8,4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	Vlucht (m)																																																											
9000	8250	6420	5240	4410	3795	3325	2950	2645	2390	2180	2000	1840	1705	1585	1480	1385	1295	1220	1150	1085	1025	Last (kg)																																																
	9000	7230	5775	4790	4080	3545	3125	2790	2510	2280	2085	1915	1770	1645	1530	1430	1340	1260	1185	1115	1055	1000																																																
Giek 30° getopt																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>3,5</td> <td>35,5</td> <td>36,9</td> <td>39,8</td> <td>42,7</td> <td>45,6</td> <td>48,5</td> <td>51,4</td> <td>54,2</td> <td>56,3</td> <td>Hijshoogte (m)</td> </tr> <tr> <td>9000</td> <td>7,5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>43,5</td> <td>Vlucht (m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8270</td> <td>6215</td> <td>4955</td> <td>4105</td> <td>3490</td> <td>3030</td> <td>2665</td> <td>2375</td> <td>2135</td> <td>1935</td> <td>1785</td> <td>1620</td> <td>1495</td> <td>1380</td> <td>1285</td> <td>1195</td> <td>1120</td> <td>1050</td> <td>1000</td> <td>Last (kg)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9000</td> <td>7100</td> <td>5520</td> <td>4495</td> <td>3775</td> <td>3245</td> <td>2835</td> <td>2510</td> <td>2250</td> <td>2030</td> <td>1845</td> <td>1690</td> <td>1555</td> <td>1435</td> <td>1330</td> <td>1240</td> <td>1155</td> <td>1085</td> <td>1015</td> <td></td> </tr> </table>							3,5	35,5	36,9	39,8	42,7	45,6	48,5	51,4	54,2	56,3	Hijshoogte (m)	9000	7,5	10	15	20	25	30	35	40	43,5	Vlucht (m)		8270	6215	4955	4105	3490	3030	2665	2375	2135	1935	1785	1620	1495	1380	1285	1195	1120	1050	1000	Last (kg)		9000	7100	5520	4495	3775	3245	2835	2510	2250	2030	1845	1690	1555	1435	1330	1240	1155	1085	1015	
3,5	35,5	36,9	39,8	42,7	45,6	48,5	51,4	54,2	56,3	Hijshoogte (m)																																																												
9000	7,5	10	15	20	25	30	35	40	43,5	Vlucht (m)																																																												
	8270	6215	4955	4105	3490	3030	2665	2375	2135	1935	1785	1620	1495	1380	1285	1195	1120	1050	1000	Last (kg)																																																		
	9000	7100	5520	4495	3775	3245	2835	2510	2250	2030	1845	1690	1555	1435	1330	1240	1155	1085	1015																																																			
Wijzigingen voorbehouden																																																																						
						102-00599501																																																																