

TADANO PPM AC35-L DRAAGLASTTABEL (met maximale ballastconfiguratie)

5,5 t		6,20 m x 5,95 m		360°		DIN/ISO							
Radius · Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal										Radius · Ausladung	
Portée												Portée	
Sbraccio												Sbraccio	
Radio	m	9,50 ¹⁾	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	Radio	m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		t
3		35,00	32,00	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-		3
3,5		30,15	27,45	27,45	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-		3,5
4		27,75	24,90	24,90	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-		4
4,5		25,00	22,60	22,60	20,45	17,95	16,25	14,45	-	-	-		4,5
5		22,30	20,60	20,60	19,05	16,75	15,15	13,85	-	-	-		5
6		17,80	17,00	17,00	17,00	14,70	13,30	12,20	10,00	-	-		6
7		14,45	14,45	14,50	14,50	12,75	11,80	10,90	9,65	7,45	-		7
8		-	-	11,50	11,50	11,50	10,20	9,75	8,80	7,45	5,55		8
9		-	-	9,50	9,50	9,50	8,70	8,55	8,00	7,05	5,35		9
10		-	-	8,00	8,00	8,00	7,50	7,40	7,30	6,70	5,00		10
11		-	-	-	6,70	6,70	6,70	6,50	6,40	6,15	4,65		11
12		-	-	-	6,00	6,00	6,00	5,70	5,70	5,60	4,40		12
13		-	-	-	5,20	5,20	5,20	5,20	5,05	5,00	4,15		13
14		-	-	-	4,60	4,60	4,60	4,60	4,50	4,50	3,95		14
15		-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,70		15
16		-	-	-	-	3,60	3,60	3,60	3,55	3,60	3,45		16
17		-	-	-	-	3,20	3,20	3,20	3,15	3,20	3,20		17
18		-	-	-	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80		18
19		-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,50	2,60	2,60		19
20		-	-	-	-	-	2,50	2,50	2,25	2,35	2,40		20
21		-	-	-	-	-	2,30	2,30	2,00	2,25	2,15		21
22		-	-	-	-	-	-	2,00	1,80	2,00	1,95		22
23		-	-	-	-	-	-	1,80	1,60	1,80	1,75		23
24		-	-	-	-	-	-	1,70	1,45	1,70	1,60		24
25		-	-	-	-	-	-	-	1,35	1,50	1,45		25
26		-	-	-	-	-	-	-	1,25	1,40	1,30		26
27		-	-	-	-	-	-	-	1,15	1,30	1,15		27
28		-	-	-	-	-	-	-	1,05	1,20	1,05		28
29		-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	0,90		29
30		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,80		30
31		-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,70		31
32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60		32
33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		33

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, zonder aftrek van hijsblokgewicht en hulpmateriaal!

Voor al uw kraanwerkzaamheden en transport WWW.HEEREN.COM of bel +31 165-545910 voor een passende oplossing.

TADANO PPM AC35-L DRAAGLASTTABEL + 8 meter JIP (met maximale ballastconfiguratie)

5,5 t		6,20 m x 5,95 m		360°		DIN/ISO		
34,10 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal				37,40 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal				
Radius · Ausladung Portée Sbraccio Radio		Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión 8,0 m		Radius · Ausladung Portée Sbraccio Radio		Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión 8,0 m		
		0°	20°	40°		0°	20°	40°
m	t	t	t		m	t	t	t
9	3,20	-	-		9	-	-	-
10	3,00	-	-		10	2,80	-	-
11	2,90	1,90	-		11	2,70	-	-
12	2,70	1,80	-		12	2,70	1,80	-
13	2,60	1,75	1,40		13	2,60	1,75	-
14	2,45	1,70	1,35		14	2,50	1,70	1,35
15	2,35	1,65	1,35		15	2,35	1,65	1,35
16	2,25	1,60	1,30		16	2,25	1,60	1,30
17	2,15	1,55	1,30		17	2,15	1,60	1,30
18	2,10	1,55	1,25		18	2,05	1,55	1,25
19	2,00	1,50	1,25		19	1,95	1,50	1,25
20	1,95	1,45	1,25		20	1,85	1,50	1,25
21	1,85	1,45	1,25		21	1,80	1,45	1,25
22	1,80	1,40	1,20		22	1,75	1,40	1,20
23	1,75	1,40	1,20		23	1,65	1,40	1,20
24	1,70	1,35	1,20		24	1,60	1,40	1,20
25	1,60	1,35	1,20		25	1,50	1,35	1,20
26	1,45	1,30	1,20		26	1,45	1,30	1,20
27	1,30	1,30	1,20		27	1,30	1,30	1,20
28	1,15	1,25	1,20		28	1,20	1,25	1,20
29	1,05	1,15	1,20		29	1,05	1,20	1,15
30	0,95	1,05	1,10		30	0,95	1,05	1,15
31	0,85	0,95	0,95		31	0,85	0,95	1,00
32	0,75	0,85	0,85		32	0,75	0,85	0,90
33	0,65	0,75	0,75		33	0,70	0,75	0,80
34	0,60	0,65	0,65		34	0,60	0,70	0,70
35	0,50	0,55	0,55		35	0,55	0,60	0,60
36	-	-	-		36	-	0,50	0,55
37	-	-	-		37	-	-	-

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, zonder aftrek van hijsblokgewicht en hulpmateriaal!

Voor al uw kraanwerkzaamheden en transport WWW.HEEREN.COM of bel +31 165-545910 voor een passende oplossing.